

«01» грудня 2017 р.

Пам'ятка щодо оформлення 3D панелей

**Фрезерування, які можуть бути виконані на фасадах товщиною не менше 22мм.
(технологічно можливо фрезерування під петлі):**

Клевер, Лабіринт, Узор, Чешуя, Квадро, ПД - 105, 107, 119, 120, 123

**Фрезерування, які можуть бути виконані на фасадах товщиною не менше 19мм.
(технологічно можливо фрезерування під петлі):**

Бархан – 1,2, Риба (Рыба) – 1,2, Кульки (Шарики), Сітка (Сетка) – 1, ПД – 100, 101, 102, 103, 108, 112, 113, 114, 121, 169, Рябь – 1, Рябь люкс

**Фрезерування, які можуть бути виконані на фасадах товщиною не менше 16мм.
(технологічно можливо фрезерування під петлі):**

Цеглинки (Кирпичики), Лепесток, Водорості (Водоросли), ПД – 110, Модель 505, ПД - 122

Фрезерування, які НЕ МОЖУТЬ бути виконані, як фасади

(технологічно неможливо фрезерування під петлі):

Шкіра дракона (Кожа дракона), Овали (Овалы), Пірамідки (Пирамидки), Бархан люкс, Плитка, ПД – 104, 106, 111, 115, 116, 117, 118, 124

На МДФ товщиною 10-12мм технологічно можливе виконання наступних фрезерувань:

Бархан – 1,2, Риба (Рыба) – 1,2, Сітка (Сетка) – 1, Модель – 505, Квадро, Клевер, Візерунок (Узор), Лепесток, Кульки (Шарики), Чешуя, Рябь – 1, Лабіринт, Рябь Люкс, Водорості (Водосли), Цеглинки (Кирпичики), ПД – 100, 101, 102, 103, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 169

Звертаємо увагу, т.я. деталі в товщинах менше 16мм. сильно схильні до згинання – рекомендуємо їх під фарбування.

Мінімальні розміри окремої деталі, на якій можливе виконання фрезерувань – 300 x 50 мм, деталі меншого розміру виконуються з малюнком «Гладкий».