

«13» жовтня 2021 р.

## Пам'ятка на 3D фасади

**Звертаємо Вашу увагу, що фрезерування отворів під петлі треба замовляти у виробника, щоб уникнути складнощів.**

Стандартна глибина петлі – 11 мм.

**Фрезерування, які можуть бути виконані на фасадах товщиною не менше 22 мм (технологічно можливо фрезерування під петлі):**

Лабіринт, Чешуя, Квадро, ПД105, ПД107, ПД119, ПД123.

**Фрезерування, які можуть бути виконані на фасадах товщиною не менше 19 мм (технологічно можливо фрезерування під петлі):**

Бархан 1,2, Риба (Рыба) 2, Кульки (Шарики), Сітка (Сетка) 1, ПД100, ПД101, ПД102, ПД130, ПД103, ПД108, ПД109, ПД112, ПД113, ПД114, ПД121, ПД169, ПД170, Рябь 1, Рябь люкс, Клевер, Узор.

**Фрезерування, які можуть бути виконані на фасадах товщиною не менше 16 мм (технологічно можливо фрезерування під петлі):**

Цеглинки (Кирпичики), Лепесток, Водорості (Водоросли), ПД 110, Модель 505, ПД 122.

**Фрезерування, які НЕ МОЖУТЬ бути виконані, як фасади (технологічно неможливо фрезерування під петлі):**

Шкіра дракона (Кожа дракона), Овали (Овалы), Пірамідки (Пирамидки), Бархан люкс, Плитка, ПД104, ПД106, ПД111, ПД115, ПД116, ПД117, ПД118, ПД120, ПД124.

### Загальні технічні умови

- Мінімальні розміри окремої деталі, на якій можливе виконання фрезерувань – 300 x 50 мм, деталі меншого розміру виконуються з малюнком «Гладкий».
- Максимальний розмір виробу в ПВХ плівці - 2500 мм x 1150 мм
- Максимальний розмір виробу в сирці - 2600 мм x 1200 мм
- Для складання розсувних систем шаф-купе по периметру можливе виконання чверті (без додаткових надбавок до вартості).
- Малюнок Айринг виконується у мінімальному розмірі 500 мм x 500 мм. Розмір деталей повинен бути кратним 500.

## Радіусні 3D фасади

### Загальні технічні умови

- Мінімальна висота виробу – 50 мм, максимальна висота – 2000 мм.
- Радіусні 3D панелі виготовляються тільки на R300 з хордою 400 мм.
- Виготовляємо тільки такі малюнки: Бархан 1,2, Візерунок, Водорості, Клевер, Модель 505, ПД100, ПД110, Пелюстка, Рябь люкс, Сітка 1, Цеглинки (Кирпичики).