

Правила прийому замовлень з малюнками з колекції "Фрісон"

1. Обов'язково повинен бути прикріплений файл з ескізом малюнка фасаду або схемою розташування фасадів;
2. Профіль торцювання всіх малюнків тільки Rmin (Малюнок 1010 має профіль торцювання T5-Rmin, Малюнки: 1027, 1032 мають профіль торцювання T3);
3. Фасади з отворами під петлі виконуються: Малюнки 1000, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026, 1030 - в товщині 19 мм, АЛЕ ОФОРМЛЯТИ У ТОВЩИНІ 16 мм! - в товщині 22 мм, АЛЕ ОФОРМЛЯТИ У ТОВЩИНІ 19 мм! - в товщині 25 мм, АЛЕ ОФОРМЛЯТИ У ТОВЩИНІ 22 мм!
4. Можливо виконання всіх малюнків на МДФ товщиною: 10, 12, 16, 19, 22, 28 мм. На малюнках: 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1024, 1027, 1028, 1029, 1032 товщина готового виробу НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ. На малюнках 1000, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026, 1030 товщина готового виробу ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ на 3 мм від товщини використаної МДФ плити;
5. Допуски за габаритними розмірами (див. Пам'ятка на прямих фасадах).