

Технічні умови на виготовлення виробів «Фасади з крайкою».**1. На лицьовій стороні виробу не допускається:**

- відшарування покриття;
- подряпини, забоїни, потертості, видимі при фронтальному огляді з відстані 0,5 м;
- точкові вклучення (вкраплення), точкові здуття з радіусом більше ніж 1,5 мм.

2. На лицьовій стороні виробу допускається:

- дрібні подряпини загальною довжиною до 120 мм, видимі при фронтальному огляді з відстані 0,5 м;
- вм'ятини глибиною до 0,5 мм та довжиною до 1,5 мм, але не більше 2 дефектів на виробі площею 0,2 м²;
- точкові вклучення (вкраплення), точкові здуття з радіусом до 1 мм, але не більше 3 дефектів на виробі площею 0,2 м².

3. На внутрішній стороні деталі допускається:

- відколи ламінату до 1,5 мм, але не більше 2 сколів на виробі площею 0,2 м²;
- дрібні подряпини, невидимі з відстані 0,5 м при фронтальному огляді.

4. Граничні відхилення лінійних розмірів встановлені по «середньому» класу точності відповідному 13 квалітету ГОСТ 6449.1 «Вироби з деревини і деревних матеріалів».

Поля допусків для лінійних розмірів та посадки, складають:

Інтервали розмірів, мм	Граничні відхилення, мм
Від 30 до 500	+/-1,6
Від 500 до 1000	+/-1,6
Від 1000 до 2200	+/-2,8

5. Претензії щодо порушення цілісності упаковки та механічного пошкодження замовлення приймаються в момент передачі замовлення покупцеві. Претензії щодо якості замовлення (згідно технічних умов), переданого покупцю, приймаються протягом 3-х днів. Якщо при прийманні товару за якістю і комплектності не було виявлено недоліків (порушення цілісності упаковки, механічне пошкодження), претензії по механічних пошкодженнь після приймання не приймаються.

6. Виробник гарантує однаковий відтінок декору на всіх виробих з однієї партії від одного замовлення, оформленого одним бланком замовлення.

7. Довгострокове зберігання фасадів здійснюється у горизонтальному положенні.

Від постачальника _____/_____/_____
П.І.Б.

П.І.Б.

Від покупця _____/_____/_____
П.І.Б.

Правила експлуатації виробів «Фасади з крайкою».

- ❖ Температура експлуатації від +10 до +30° С.
- ❖ Відносна вологість повітря 40-80%.
- ❖ Перед початком роботи з готовими фасадами в холодний період часу (при низьких температурах) необхідно дати можливість продукції досягти температури (+18° С) і перебувати в таких умовах як мінімум протягом однієї доби. Зберігати готову продукцію рекомендується в горизонтальному положенні.
- ❖ Щоб уникнути пошкодження виробів в результаті впливу високих температур, необхідно залишати відстань між електричною або газовою плитою та меблями не менше 60 мм.
- ❖ Знімати захисну плівку (при наявності такої), тільки після остаточної установки меблів.
- ❖ Не допускати взаємодії з температурами вище (+70° С), а також уникайте тривалого впливу гарячого повітря (наприклад: нещільно закритий духови шафа, тривале приготування їжі при рясному виділенні гарячої пари без використання витяжки, розігріта плита протягом тривалого часу та інше. Не допускайте охолодження нижче (-25° С), при охолодженні нижче зазначеної температури, можливе розтріскування і відшарування плівки, пластику, лакофарбового покриття.
- ❖ Забороняється використовувати гострі предмети, ножі або інші ріжучі інструменти при відкриванні упаковки.
- ❖ Під час присадки петель розташуйте двері на вільну від сторонніх предметів, чисту поверхню, щоб уникнути можливих пошкоджень лицьової поверхні фасаду.

- ❖ Використання інших хімічних засобів таких, як розчинники або спиртовмісні речовини, можуть пошкодити фасад.
- ❖ Протріть фасад обережно слабким мильним розчином (максимум 1% концентрація) за допомогою чистої, м'якої тканини, використовуйте тільки м'яке мило.
- ❖ Використання губок з абразивним шаром може пошкодити поверхню.
- ❖ Суха (позбавлена вологи) чистка глянсової поверхні може також завдати їй шкоди (залежить від використовуваних матеріалів, які додаються зусилля).
- ❖ Уникайте тривалого впливу вологи щоб уникнути вигинання деталей або розбухання плити.

Рекомендації з догляду.

1. Для очищення поверхні деталей і видалення плям, застосовувати мильний розчин або рідину, спеціально передбачену для миття і полірування меблів, для видалення пилу використовувати м'яку суху тканину.
2. Для очищення поверхонь не допускається використовувати засоби, що містять спирт, ацетон, розчинники та абразивні частинки. Взаємодія меблевих деталей з даними речовинами, загрожує псуванню якості поверхні виробів.

Гарантійні зобов'язання.

Гарантійний термін на деталі становить:

- 18 місяців (фасади для дитячих меблів і меблів для громадських приміщень)
 - 24 місяців (фасади для побутових меблів)
- Згідно з п. 9.2. ГОСТ 16371-2014

Гарантійне обслуговування не розповсюджується:

- на дефекти, що виникли в результаті недотримання інструкцій з транспортування, експлуатації, зберігання;
- за наявності механічних пошкоджень, що виникли в результаті вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, зберігання, монтажу;
- за наявності слідів дії хімічних речовин, температурних впливів, рясного намокання фасадів;
- при використанні не за призначенням;
- у випадках навмисного псування;
- у випадках псування виробів під впливом надзвичайних подій (пожежа, повінь, стихійні лиха);

Від постачальника _____/_____
П.І.Б.

П.І.Б.

Від покупця _____/_____
П.І.Б.