

**Технічні умови на виготовлення виробів з HPL покриттям.****1. На лицьовій стороні виробу не допускається:**

- відшарування покриття;
- подряпини, забоїни, потертості, видимі при фронтальному огляді з відстані 0,5 м;
- точкові вклучення (вкраплення), точкові здуття з радіусом більше ніж 1,5 мм.

**2. На лицьовій стороні виробу допускається:**

- дрібні подряпини загальною довжиною до 120 мм, видимі при фронтальному огляді з відстані 0,5 м;
- вм'ятини глибиною до 0,5 мм та довжиною до 1,5 мм, але не більше 2 дефектів на виробі площею 0,2 м<sup>2</sup>;
- точкові вклучення (вкраплення), точкові здуття з радіусом до 1 мм, але не більше 3 дефектів на виробі площею 0,2 м<sup>2</sup>.

**3. На внутрішній стороні деталі допускається:**

- відколи ламінату до 1,5 мм, але не більше 2 сколів на виробі площею 0,2 м<sup>2</sup>;
- дрібні подряпини, невидимі з відстані 0,5 м при фронтальному огляді.

**4. Граничні відхилення лінійних розмірів встановлені по «середньому» класу точності відповідному 13 квалітету ГОСТ 6449.1 «Вироби з деревини і деревних матеріалів».**

Поля допусків для лінійних розмірів та посадки, складають:

Інтервали розмірів, мм	Граничні відхилення, мм
Від 30 до 500	+/-1,6
Від 500 до 1000	+/-1,6
Від 1000 до 2200	+/-2,8

5. Викривлення (прогин) деталі допускається 1-2 мм на виробих довжиною або шириною до 600мм На виробих довжиною або шириною більше 600мм допускається 3-4мм
6. Претензії щодо порушення цілісності упаковки та механічного пошкодження замовлення приймаються в момент передачі замовлення покупцеві. Претензії щодо якості замовлення (згідно технічних умов), переданого покупцю, приймаються протягом 3-х днів. Якщо при прийманні товару за якістю і комплектності не було виявлено недоліків (порушення цілісності упаковки, механічне пошкодження), претензії по механічних пошкодженнь після приймання не приймаються.
7. Виробник гарантує однаковий відтінок декору на всіх виробих з однієї партії від одного замовлення, оформленого одним бланком замовлення.
8. Довгострокове зберігання фасадів здійснюється у горизонтальному положенні.

Від постачальника \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
П.І.Б.

П.І.Б.

Від покупця \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
П.І.Б.

## Правила експлуатації виробів з HPL покриттям.

- ❖ Температура експлуатації від +10 до +30° С.
- ❖ Відносна вологість повітря 40-80%.
- ❖ Перед початком роботи з готовими фасадами в холодний період часу (при низьких температурах) необхідно дати можливість продукції досягти температури (+18° С) і перебувати в таких умовах як мінімум протягом однієї доби. Зберігати готову продукцію рекомендується в горизонтальному положенні.
- ❖ Щоб уникнути пошкодження виробів в результаті впливу високих температур, необхідно залишати відстань між електричною або газовою плитою та меблями не менше 60 мм.
- ❖ Знімати захисну плівку (при наявності такої), тільки після остаточної установки меблів.
- ❖ Не допускати взаємодії з температурами вище (+70° С), а також уникайте тривалого впливу гарячого повітря (наприклад: нещільно закритий духовка шафа, тривале приготування їжі при різьному виділенні гарячої пари без використання витяжки, розігріта плита протягом тривалого часу та інше. Не допускайте охолодження нижче (-25° С), при охолодженні нижче зазначеної температури, можливе розтріскування і відшарування плівки, пластику, лакофарбового покриття.
- ❖ Забороняється використовувати гострі предмети, ножі або інші ріжучі інструменти при відкриванні упаковки.
- ❖ Під час присадки петель розташуйте двері на вільну від сторонніх предметів, чисту поверхню, щоб уникнути можливих пошкоджень лицьової поверхні фасаду.

## Рекомендації з догляду.

- ❖ Дивись додаток «Інструкції з догляду ламінату HPL»

## Гарантійні зобов'язання.

Гарантійний термін на деталі становить:

- 18 місяців (фасади для дитячих меблів і меблів для громадських приміщень)
  - 24 місяців (фасади для побутових меблів)
- Згідно з п. 9.2. ГОСТ 16371-2014

## Гарантійне обслуговування не розповсюджується:

- на дефекти, що виникли в результаті недотримання інструкцій з транспортування, експлуатації, зберігання;
- за наявності механічних пошкоджень, що виникли в результаті вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, зберігання, монтажу;
- за наявності слідів дії хімічних речовин, температурних впливів, різьного намокання фасадів;
- при використанні не за призначенням;
- у випадках навмисного псування;
- у випадках псування виробів під впливом надзвичайних подій (пожежа, повінь, стихійні лиха);
- на дефекти, що виникли в результаті експлуатації.

Від постачальника \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
П.І.Б.

П.І.Б.

Від покупця \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_